



Tubular NOXT A-TL5VFMW

- Bullet HDCVI 5MP Mtz
2.7-12mm IR60M noXt

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de 1 / 2,7 " Píxeles: 2880 (H) × 1620 (V) Rango de infrarrojos: 60 metros Tipo de lente: Varifocal motorizado Apertura de la lente: 2,7-12 mm Resolución: 5MP (2880 × 1620); 4MP (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) BLC: BLC / HLC / DWDR WDR: DWDR Reducción de ruido: 2D NR Energía: DC 12V Temperatura de funcionamiento: de -30 ° C a + 60 ° C Índice de protección: IP67 Dimensiones: 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm Peso: 0,70 kg

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Sensor de imagen: CMOS de 1 / 2,7 "

Píxeles: 2880 (H) × 1620 (V)

Rango de infrarrojos: 60 metros

Tipo de lente: Varifocal motorizado

Apertura de la lente: 2,7-12 mm

Resolución: 5MP (2880 × 1620); 4MP (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)

BLC: BLC / HLC / DWDR

WDR: DWDR

Reducción de ruido: 2D NR

Energía: DC 12V

Temperatura de funcionamiento: de -30 ° C a + 60 ° C

Índice de protección: IP67

Dimensiones: 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm

Peso: 0,70 kg