



Grabador TVT TD-2004NS-HL

- Grabador DVR 5en1
4CH 2MP +2IP 2MP E/S
Audio 1HDD TVT

DESCRIPCIÓN:

DVR TVT 4 canales 5en1 hasta 2Mpx @30fps Admite AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS e IP Permite 2 canales IP extra hasta 2 Mpx H.265, GUI y SOC avanzado 1 HDD hasta 8TB. E/S Audio. Salida VGA, HDMI Reproducción simultánea de 4 canales.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Entrada de video analógico BNC × 4

TVI / AHD / CVI: 1080P / 1080P Lite / 720P / 720P Lite / WD1

Entrada de video IP 2CH. Hasta 2MP @ 30fps Hasta

Entrada total 6CH

Salida HDMI × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768. VGA × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768

Compresión H.264 / H.265. Pantalla multipantalla 1/4/6/9

Entrada de audio RCA × 1. Salida RCA × 1 (lineal, 600Ω). Audio bidireccional Toma la entrada de audio del canal uno

Resolución de grabación 1080P Lite / 720P / 720P Lite / WD1

DVR de 4 canales: 1080P Lite / 720P / WD1: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC), DVR de 8 canales: 1080P Lite / 720P / WD1: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) (solo admite CH 1), 1080P Lite / 720P / WD1: 12fps (PAL) / 15fps (NTSC) (soporte para otros canales), 720P Lite: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Canal IP: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Tasa de bits 32 Kbps ~ 4 Mbps

Reproducción de pistas de acompañamiento 4 CH

Interfaz de red RJ 45 100 Mbps × 1

Protocolo TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP

Ancho de banda entrante 10 Mbps 16 Mbps. Ancho de banda saliente 30 Mbps 60 Mbps

Conexión de cliente Máx. 5 usuarios

Almacenamiento HDD SATA × 1, hasta 8 TB

USB USB 2.0 × 2

Otros fuente de alimentación DC12V / 1.5A. Consumo ≤ 5W (sin HDD)

Dimensiones (mm) 255 × 222 × 42 (W × D × H)