



## **Grabador TVT TD-2104NS-HC**

- Grabador DVR 5en1 4CH 5MP + 2IP 5MP E/S  
Audio 1HDD TVT

### **DESCRIPCIÓN:**

DVR TVT 5en1 4 canales H.265 Hasta 6 CH (2 canales IP extra). Salida HDMI/VGA/BNC Entrada de video hasta 5MP @ 30fps 1xE/1xS audio. Reproducción simultánea 4CH Ancho de banda Entrada 16Mbps/Salida 40Mbps 1x SATA hasta 10 TB. 2xUSB2.0



Entrada de video analógica BNC × 4

TVI / AHD / CVI: 5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1

Entrada de video IP 4CH hasta 5MP @ 30fps

Entrada total 6CH

Salida HDMI × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768

VGA × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768

BNC × 1: CVBS (utilizado como salida principal o puntual)

Compresión H.264 / H.265

Pantalla multipantalla 1/4/6/8/9/13/16

Audio Entrada RCA × 1. Salida RCA × 1 (lineal, 600Ω). Audio bidireccional

Resolución 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / WD1.

Canal analógico: 5MP Lite: 10 fps; 4MP Lite / 1080P: 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC); 1080P Lite / 720P / WD1: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Canal IP: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Tasa de bits 32 Kbps ~ 4 Mbps

Reproducción 4CH

Interfaz RJ 45 100 Mbps × 1. Protocolo TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP

Ancho de banda entrante 16 Mbps. Ancho de banda saliente 40 Mbps

Almacenamiento HDD SATA × 1, hasta 10 TB

RS 485 RS 485 × 1 (semidúplex). USB USB 2.0 × 2 (en el panel trasero)

Fuente de alimentación DC12V / 1.5A. Consumo ≤8W (sin HDD)

Dimensiones (mm) 255 × 222 × 42 (W × D × H)Entrada de video analógica BNC × 4

TVI / AHD / CVI: 5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1

Entrada de video IP 4CH hasta 5MP @ 30fps

Entrada total 6CH

Salida HDMI × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768

VGA × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768

BNC × 1: CVBS (utilizado como salida principal o puntual)

Compresión H.264 / H.265

Pantalla multipantalla 1/4/6/8/9/13/16

Audio Entrada RCA × 1. Salida RCA × 1 (lineal, 600Ω). Audio bidireccional

Resolución 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / WD1.

Canal analógico: 5MP Lite: 10 fps; 4MP Lite / 1080P: 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC); 1080P Lite / 720P / WD1: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Canal IP: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Tasa de bits 32 Kbps ~ 4 Mbps

Reproducción 4CH

Interfaz RJ 45 100 Mbps × 1. Protocolo TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP

Ancho de banda entrante 16 Mbps. Ancho de banda saliente 40 Mbps

Almacenamiento HDD SATA × 1, hasta 10 TB

RS 485 RS 485 × 1 (semidúplex). USB USB 2.0 × 2 (en el panel trasero)

Fuente de alimentación DC12V / 1.5A. Consumo ≤8W (sin HDD)

Dimensiones (mm) 255 × 222 × 42 (W × D × H)