



## **Grabador TVT TD-2008NS-HL**

- Grabador DVR 5en1  
8CH 2MP +2IP 5MP E/S  
Audio 1HDD TVT

### **DESCRIPCIÓN:**

DVR TVT 8 canales 5en1 hasta 2Mpx @25fps Admite AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS e IP Permite 2 canales IP extra hasta 5 Mpx H.265, GUI y SOC avanzado 1 HDD hasta 8TB. E/S Audio. Salida VGA, HDMI Reproducción simultánea de 8 canales.

**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**

Entrada de video analógico BNC × 8

TVI / AHD / CVI: 1080P / 1080P Lite / 720P / 720P Lite / WD1

Entrada de video IP 2CH

Hasta 5MP @ 25fps

Entrada total 10CH

Salida HDMI × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768. VGA × 1: 1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768

Compresión H.264 / H.265

Pantalla multipantalla 1/4/6/9/13/16

Entrada de audio RCA × 1. Salida RCA × 1. Audio bidireccional

Resolución de grabación 1080P Lite / 720P / 720P Lite / WD1

1080P Lite / 720P / WD1: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) (solo admite CH 1). 1080P Lite / 720P / WD1: 12fps (PAL) / 15fps (NTSC) (soporte para otros canales). 720P Lite: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Canal IP: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Tasa de bits 32 Kbps ~ 4 Mbps

Interfaz de red RJ 45 100 Mbps × 1. Protocolo TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP

Ancho de banda entrante 16 Mbps. Ancho de banda saliente 60 Mbps

Conexión de cliente Máx. 5 usuarios acceden

Almacenamiento HDD SATA × 1, hasta 8 TB

USB USB 2.0 × 2

Fuente de alimentación DC12V / 1.5A Consumo ≤ 5W (sin HDD)

Dimensiones (mm) 255 × 222 × 42 (W × D × H)