



Domo TVT TD-9544S4-G

- Cámara Domo IP 4MP
Lente Fija 2.8mm
WDR120 Audio MIC
Black TVT

DESCRIPCIÓN:

Cámara Domo IP H.265 Color Negro TVT 4MP 1/3" CMOS 2560×1440 30fps 0.005lux Lente Fija 2.8mm 94º 3D DNR, WDR 120dB, HLC, BLC, ROI IR hasta 30m. SD Card, DC12V/PoE, IP67, 3 streams Control vía APP y PC, Analítica de vídeo, Entrada Audio, MIC

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Sensor de imagen CMOS de 1 / 2,9". Tamaño de imagen 1920 × 1080

Min. Iluminación 0.0035 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux con IR

0.013 lux @ F2.0, AGC ENCENDIDO; 0 lux con IR

2.8~12mm@F1.4, (lente varifocal manual), campo de visión horizontal: 88 ° ~ 34.8 °

WDR digital de amplio rango dinámico

BLC, HLC, 3D DNR

Pan de ajuste de ángulo: 0 ° ~ 360 °; Inclinación: 0 ° ~ 90 °; Rotación: 0 ° ~ 360 °

Principal compresión de video: H.265 / H.264

Resolución 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240

Corriente principal 60Hz: 1080P (1 ~ 30 fps) / 720P (1 ~ 30 fps). 50Hz: 1080P (1 ~ 25 fps) / 720P (1 ~ 25 fps)

Entrada de audio de audio 1CH

Almacenamiento Ranura para tarjeta micro SD incorporada; hasta 128GB

Monitoreo remoto Navegación web, control remoto CMS

Protocolo de interfaz ONVIF

Detección de movimiento de alarma inteligente, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD

Detección de video borroso, detección de cruce de línea y detección de intrusión de región

Distancia IR 50 m

Protección IP67

Fuente de alimentación DC12V PoE. Consumo de energía <7.5W

Dimensiones (mm) 217,7 × 80,5 × 80,5. Peso (neto) Aprox. 0,65 kg