



Domo TVT TD-9525S3

- Cámara Domo IP 2MP Starlight Varifocal 2.8~12mm IR 50m IP67 MIC TVT

DESCRIPCIÓN:

Cámara Domo TVT IP Water-Proof 2MP 1/2.9" CMOS 1080P (1920×1080) @30fps Varifocal 2.8~12mm (88°~34.8°) IR hasta 50m 3DDNR, WDR, HLC, BLC, ROI, Defog, PoE, IP67, H.265 Entrada Audio 1CH, MIC microsd,



Cámara

Sensor de imagen CMOS de 1 / 2,9 "

Tamaño de imagen 1920 × 1080

Obturador electrónico 1/25 s ~ 1/100000 s

Tipo de iris Iris fijo

Min. Iluminación 0.0035 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux con IR

0.013 lux a F1.4, AGC ENCENDIDO; 0 lux con IR

Lente 2.8~12mm@F1.4, (lente varifocal manual), campo de visión horizontal: 88 ° ~ 34.8 °

Montaje de la lente Φ14

WDR digital de amplio rango dinámico

BLC Sí

HLC Sí

Desempañar Sí

Digital NR 3D DNR

Panorámica de ajuste de ángulo: 0 ° ~ 360 °; Inclinación: 0 ° ~ 80 °; Rotación: 0 ° ~ 360 °

Imagen

Compresión de video Corriente principal: H.265 / H.264; Subflujo: H.265 / H.264 / MJPEG

Perfil principal estándar de compresión H.265 @ Leve4.1 High Tier

Resolución 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240

Corriente principal 60Hz: 1080P / 720P (1 ~ 30 fps); 50Hz: 1080P / 720P (1 ~ 25 fps)

Transmisión secundaria 60Hz: D1 / CIF / 480x240 (1 ~ 30 fps); 50 Hz: D1 / CIF / 480x240 (1 ~ 25 fps)

Tasa de bits 64 Kbps ~ 6 Mbps

Tipo de tasa de bits VBR / CBR

Compresión de audio G711A / U

Configuración de imagen ROI, saturación, brillo, croma, contraste, amplia dinámica, nitidez, reducción de ruido, etc. ajustable mediante software de cliente o navegador web

ROI Cada ROI se configurará por separado