



Domo TVT TD-9544E3

- Cámara Domo IP 4MP 2.8mm IR 30m IP67 MIC TVT

DESCRIPCIÓN:

Cámara Domo TVT IP Water-Proof 4MP 1/3" CMOS 1080P (2592×1520) @30fps Óptica fija 2.8mm IR hasta 30 m 3DDNR, WDR, HLC, BLC, ROI, Defog, PoE, IP67, H.265 Audio In 1CH, mic, microsd, Análisis inteligente



Cámara

Sensor de imagen CMOS de 1/3 "

Tamaño de imagen 2592 × 1520

Obturador electrónico 1/30 s ~ 1/100000 s

Tipo de iris Iris fijo

Min. Iluminación 0.005 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux con IR 0.0028 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux con IR

Lente 2.8 mm@F1.6, FoV horizontal: 100.4 °; campo de visión vertical: 68 °; FoV diagonal: 108 °

Enfoque fijo

Montura de lente M12

ICR día y noche

Amplio rango dinámico 120dB

BLC Sí

HLC Sí

Desempañar Sí

Digital NR 3D DNR

Pan de ajuste de ángulo: 0 ° ~ 360 °; Inclinação: 0 ° ~ 75 °; Rotación: 0 ° ~ 360 °

Imagen

Compresión de video Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264 / MJPEG

Perfil básico estándar de compresión H.264 / Perfil principal / Perfil alto

Resolución 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296),

1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240

Corriente principal 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)

Modo HFR: 1080P / 720P (60Hz: 1 ~ 60fps; 50Hz: 1 ~ 50fps)

Transmisión secundaria 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps)

Tercera transmisión D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: 1 ~ 30 fps; 50Hz: 1 ~ 25 fps)

Tasa de bits 64 Kbps ~ 8 Mbps

Tipo de tasa de bits VBR / CBR

Compresión de audio G711A / U

Configuración de imagen ROI, saturación, brillo, croma, contraste, amplia dinámica, nitidez NR, etc. ajustable mediante software cliente o navegador web

ROI Cada ROI se configurará por separado