



## **Domo TVT TD-9583S3**

- Cámara Domo IP 8MP  
Motorizada 2.8-12mm IR 50m  
IP67 E/S Audio-Alarma TVT

### **DESCRIPCIÓN:**

Cámara Domo TVT IP Water-Proof H.265 8MP 1/3" CMOS (3840×2160) @20fps Óptica varifocal motorizada 2.8-12mm ( 102.7°~32.2°) IR hasta 50m 3DDNR, WDR, HLC, BLC, Defog, ROI, PoE, IP67, IK10 1CH E/S Audio y alarma, Microsd,



## Cámara

Sensor de imagen CMOS de 1 / 2,7 "

Tamaño de imagen 3840 × 2160

Obturador electrónico 1/25 s ~ 1/100000 s

Tipo de iris Iris fijo

Min. Iluminación 0.11 lux @ F1.4, AGC ON; 0 lux con IR

0.032 lux a F1.2, AGC ENCENDIDO; 0 lux con IR

Lente 2.8~12mm@F1.4; Lente con zoom motorizado Campo de visión horizontal: 102,7 ° ~ 32,2 °

Montaje de la lente Φ14

WDR digital de amplio rango dinámico

BLC Sí

HLC Sí

Desempañar Sí

Digital NR 3D DNR

Pan de ajuste de ángulo: 0 ° ~ 345 °; Inclinación: 0 ° ~ 77 °; Rotación: 0 ° ~ 345 °

## Imagen

Compresión de video H.265 / H.264

Perfil básico estándar de compresión H.264 / Perfil principal / Perfil alto

Resolución 8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 2048), 5MP (2592 × 1944), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240

Transmisión principal 8MP / 6MP / 5MP (1 ~ 20 fps)

Transmisión secundaria 720P / D1 / CIF (1 ~ 20 fps)

Tercera transmisión D1 / CIF / 480x240 (1 ~ 20 fps)

Tasa de bits 64 Kbps ~ 8 Mbps

Tipo de tasa de bits VBR / CBR

Compresión de audio G711A / U

Configuración de imagen ROI, saturación, brillo, croma, contraste, amplia dinámica, nitidez, reducción de ruido, etc. ajustable mediante software cliente o navegador web

ROI Cada ROI se configurará por separado