



## Analógico TELETEK IRIS4(1-4)L

- Central analógica de 1 lazo ampliable a 4, hasta 250 dispositivos por lazo

### DESCRIPCIÓN:

- Panel de control ampliable de 1 a 4 controladores de bucle. - 1000 dispositivos por sistema. - Registro de 10 000 eventos. - Pantalla TFT (color) de 5. - Indicadores LED de 96 zonas. - Salida de sirena aumentada - 500mA/24V DC. - Salida AUX 24V/0,3A para alimentación de dispositivos externos mejorada > con función de reinicio. - Procesador redundante de respaldo al principal. - Detección y localización exacta de dispositivos de doble dirección. - Detección y localización exacta de un cortocircuito en el bucle. - Notificación de rotura de bucle. - Protocolo ModBUS TCP/IP. - Panel de conectividad - Servidor en la nube - Aplicación móvil de acceso > remoto para control, mantenimiento y programación. - Tarjeta de red LAN integrada. - Alimentación principal 230VAC +10%/-15%,50÷60 Hz. - Alimentación de reserva: baterías 12V/18Ah. - Clasificación IP: IP 30. - Dimensiones: 430/330/120mm. - Peso 6kg(sin batería).



- Panel de control ampliable de 1 a 4 controladores de bucle.

- 1000 dispositivos por sistema.

- Registro de 10 000 eventos.

- Pantalla TFT (color) de 5.

- Indicadores LED de 96 zonas.

- Salida de sirena aumentada - 500mA/24V DC.

- Salida AUX 24V/0,3A para alimentación de dispositivos externos mejorada

> con función de reinicio.

- Procesador redundante de respaldo al principal.

- Detección y localización exacta de dispositivos de doble dirección.

- Detección y localización exacta de un cortocircuito en el bucle.

- Notificación de rotura de bucle.

- Protocolo ModBUS TCP/IP.

- Panel de conectividad - Servidor en la nube - Aplicación móvil de acceso

> remoto para control, mantenimiento y programación.

- Tarjeta de red LAN integrada.

- Alimentación principal 230VAC +10%/-15%,50÷60 Hz.

- Alimentación de reserva: baterías 12V/18Ah.

- Clasificación IP: IP 30.

- Dimensiones: 430/330/120mm.

- Peso 6kg(sin batería).