



ACCESOS

VTO2211G-WP

- Estación Exterior de Videoportero IP Wifi con Cámara 2MP PoE Mifare 125°

DESCRIPCIÓN:

- Videoportero para IP. - Cámara 2MP CMOS, WDR. - Ángulo de visión de 125º. - Standard PoE. - Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone. - Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo. - Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de > smartphone. - Controla dos cerraduras. - Soporta la Wifi. - Protección: IP65. - Montaje en superficie. - Alimentación DC12V@1A. - Dimensiones y peso: 150x100x24.8mm / 0.49Kg. > > * Firmware SIP2.0. > Sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

- Videoportero para IP.

- Cámara 2MP CMOS, WDR.

- Ángulo de visión de 125º.

- Standard PoE.

- Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone.

- Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo.

- Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de

> smartphone.

- Controla dos cerraduras.

- Soporta la Wifi.

- Protección: IP65.

- Montaje en superficie.

- Alimentación DC12V@1A.

- Dimensiones y peso: 150x100x24.8mm / 0.49Kg.

>

> * Firmware SIP2.0.

> Sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.