



ACCESOS ASC1202C-D

- Controladora 2 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485

DESCRIPCIÓN:

- Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros. > - Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. - Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485. > - Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 2 direcciones). > - Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. > - Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta. > - Batería interna (opcional).

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

- Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.

> - Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.

- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.

> - Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 2 direcciones).

> - Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.

> - Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.

> - Batería interna (opcional).